

RG 10




RG 2



## Technische Daten / Technical data

	RG 10	RG 2
Antrieb / Drive	Membranpumpe, 7 bar Luft Diaphragm pump, 7 bar Air	Membranpumpe, 7 bar Luft Diaphragm pump, 7 bar Air
Fördermenge / Flow	180 l/min	25 l/min
Max. Luftverbrauch / Max. air consumption	250 NI/min	100 NI/min
Arbeitsbereich / Working range	Bis / up to 2" ID	Bis / up to 1 1/4" ID
Max. Schlauch, je nach Nennweite / Max. length, depending on bore size	20 m / 65 feet	2,5 m / 8 feet
Tankinhalt / Capacity	215 l	38 l
Arbeitsfläche / Working area	800 x 1600	350 x 750
Reinigungsmedium / Cleaning agent	Neutralreiniger und Korrosionsschutz Non toxic and corrosion free	Neutralreiniger und Korrosionsschutz Non toxic and corrosion free
L x B x H (mm) / L x W x H	2000 x 840 x 1050	960 x 435 x 940
Gewicht / Weight	160 kg	55 kg
<b>Sonderzubehör / Options</b>		
Filter:	10µ	5 µm / 12 µm / 25 µm

## Standard

2 Spülkegel /  
Flushing Cones1 Saugfilter /  
Suction filter

Uniflex  
First Class  
Advantages



## Universal

Nutzbar für alle Typen  
von Schlauchleitungen und  
Armaturen  
For all types of hoses and  
fittings